

Pompe connectée WiFi en version goulotte, prête à installer, pour le relevage de condensats de climatiseurs jusqu'à 10kW.

Réf : DE05WFCD760



Tous les avantages de la
mini FLOWATCH® 3 WiFi
en version goulotte



AVANTAGES



Interface web

L'interface est accessible d'un ordinateur, un smartphone, ou une tablette et ne nécessite aucune installation de logiciel ou application.



Envoi d'email en cas d'alarme

Soyez prévenu immédiatement en cas de dysfonctionnement (3 cas d'alarmes).

CARACTÉRISTIQUES

Débit max	15 l/h
Hauteur de refoulement	10 m
Puissance électrique	21W
Tension électrique	220-240V 50/60Hz
Alarme	NO-NF
Niveau sonore*	
Protection IP	IPX4
Protection thermique	Oui
Facteur de marche**	100%
Longueur câble alimentation/alarme	1.6 m
Dimensions goulotte	80 x 55 x 800 mm

* Note de 1 onde (≤ 20 dBA) à 6 ondes (> 45 dBA)

** La pompe est capable de fonctionner 100% du temps si nécessaire.



Supervision en temps réel

Accédez à de nombreuses informations sur votre parc de pompes en quelques clics.



Interconnexion des pompes

Créez un réseau de pompes, et permettez-leur de communiquer entre elles pour une gestion plus productive de votre parc de pompes.



Silence extrême !

La pompe la plus silencieuse du marché (18,6 dBA), pour une installation dans toute pièce.



Stop siphoning inclus

Evite le phénomène de décharge négative et garantit le bon fonctionnement de la pompe dans le temps.

DÉBIT



Kit pré-assemblé

La pompe est livrée installée dans la goulotte. L'installation est facile et rapide.

CONTENU



Goulotte avec coude - Lèvre de finition - Passage de mur - Pompe - Bloc de détection avec tube d'évent - Tube d'entrée - Tube d'aspiration 0.25m - Vis et chevilles