



¡Todos los ventajas del
mini FLOWATCH® 3 WiFi
en versión de canaleta!



VENTAJAS



Interfaz web

Se puede acceder a la interfaz desde una computadora, un smartphone o una tablet y no requiere la instalación de ningún software o aplicación.



Envío de email en caso de alarma

Ser notificado inmediatamente en caso de un mal funcionamiento (3 casos de alarma).



Supervisión en tiempo real

Accede a una gran cantidad de información sobre tu flota de bombas en sólo unos pocos clics.



Interconexión de las bombas

Crear una red de bombas, y permitir que se comuniquen entre sí para una gestión más productiva de su flota de bombas.



Extremadamente silenciosa

La bomba más silenciosa de nuestra gama (18,6 dBA), para una instalación en cualquier habitación.



Stop siphoning incluido

Evita el fenómeno de la descarga negativa y garantiza el correcto funcionamiento de la bomba a lo largo del tiempo.



Kit pre-montado

La bomba viene pre-montada en la canaleta. La instalación es fácil y rápida.

CARACTERÍSTICAS

Caudal máx.	15 l/h
Altura de descarga máx.	10 m
Potencia eléctrica	21W
Tensión eléctrica	220-240V 50/60Hz
Alarma	NO-NC
Nivel sonoro*	
Protección IP	IPX4
Protección térmica	Sí
Factor de marcha**	100%
Cable alimentación / alarma	1.6 m
Trunking dimensions	80 x 55 x 800 mm

* Notación de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)

** La bomba es capaz de funcionar al 100% del tiempo si es necesario.

CAUDAL



CONTENIDO

Canaleta con codo - Junta de acabado - Paso de pared - Bomba - Bloque de detección con tubo de respiración - Tubo de entrada - Tubo de aspiración 0.25m - Tornillos y tacos

