

FLOWITA EVO


Bomba monobloque de pared, desmontable, para la evacuación de condensados de climatizadores hasta 10 kW / 36 000 BTU / 2.8 tons.

SICCOM

Ref: DE05LCC440



ECO



Diámetros de los tubos
Descarga : 6/9 mm - no suministrado




CARACTERÍSTICAS


Caudal máx.	13.2 l/h
Altura de descarga máx.	10 m
Potencia eléctrica	19W
Tensión eléctrica	220-240V 50/60Hz
Alarma*	Opcional
Nivel sonoro	
Protección IP	IP24
Protección térmica	Sí
Factor de marcha**	100%
Cable alimentación	0.8 m
Capacidad del depósito	170 ml
Dimensiones	135 x 57 x 106.5 mm
Certificaciones	CE, EAC

* Opción alarma por previa solicitud.

** La bomba es capaz de funcionar al 100% del tiempo si es necesario.



VENTAJAS



Depósito desmontable

¡La FLOWITA EVO puede ser desmontada en segundos!

Panel frontal, tanque, tubo de aspiración... todo los elementos son removibles.

¡La instalación y el mantenimiento nunca ha sido tan rápido y fácil!



Depósito de 170 ml

Su gran tanque permite que la bomba funcione de manera óptima: ciclos de bombeo más grandes y menos frecuentes.



Muy silenciosa

Una de las bombas murales más silenciosas del mercado.



Instalación rápida

La FLOWITA EVO se instala de manera rápida bajo todo climatizador.



Estanqueidad IP24

Impermeable ante salpicaduras de agua.

CONTENIDO

Bomba - Tornillos y tacos

